

Grille à enclenchement

Permet de garder les feuilles et les débris hors des gouttières,

- S'installe facilement; il suffit de l'enclencher sur le rebord avant de la gouttière.
- Ses pratiques sections de 3 pieds conviennent aux gouttières standards en «K» en acier, en aluminium ou en vinyle.
- Faite de PVC rigide de qualité supérieure.
- Sa conception à enclenchement résiste au poids des débris.
- 50 sections requises pour une maison standard.
- Convient aux gouttières standards de 4", 5" et 6".

Installation

Facile.



Il suffit de la glisser sous les bardeaux et de l'accrocher au rebord avant de la gouttière. Aucun outil spécial requis.

Grille à enclenchement

| Description | Qté/pqt | Blanc | Brun | Noir |
|-------------------------|---------|-------|-------|------|
| 3' plastique | 125 | 86270 | 86279 | — |
| 3' plastique, 25 pièces | (1) CP | 86670 | 86679 | — |



Boîte-présentoir



Chevilles à enclenchement

| Description | Qté/pqt | Blanc | Brun | Noir |
|----------------------|---------|-------|------|-------|
| plastique, 25 pièces | 15 sacs | 86290 | — | 86295 |

Les protège-gouttières

sont installés sur les gouttières afin d'empêcher les feuilles, les brindilles et les autres débris de tomber dans les gouttières et de boucher ces dernières ainsi que les descentes de gouttière.

Des gouttières et des descentes de gouttière bouchées empêchent l'eau de pluie et de la fonte des neiges de s'écouler librement dans le système de gouttières.

L'eau qui ne peut s'écouler librement risque de s'accumuler et de déborder de la gouttière, endommageant ainsi l'aménagement paysager et les fondations.

La ligne de toiture et la bordure de toit peuvent aussi être endommagées si l'eau s'infiltré derrière la gouttière ou si la glace s'accumule sous les bardeaux.

Appelez dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la gamme complète de produits et d'accessoires d'écoulement des eaux d'Euramax Canada! 800-461-5706